

Всё для монтажа узлов учета воды



Угольник ВР-НР

Материал: никелированная латунь CW 617 N
 Среда применения: вода, воздух и другие
 Рабочая температура: до 115° С
 Рабочее давление: до 25 бар

Розничная цена 47 р

размер	упак., шт	коробка, шт
1/2" г/ш	10	180



Угольник НР-НР

Материал: никелированная латунь CW 617 N
 Среда применения: вода, воздух и другие
 Рабочая температура: до 115° С
 Рабочее давление: до 25 бар

Розничная цена 41 р

размер	упак., шт	коробка, шт
1/2" ш/ш	10	150



Угольник ВР-ВР

Материал: никелированная латунь CW 617 N
 Среда применения: вода, воздух и другие
 Рабочая температура: до 115° С
 Рабочее давление: до 25 бар

Розничная цена 45 р

размер	упак., шт	коробка, шт
1/2" г/г	20	180



Тройник ВР-ВР-ВР

Материал: никелированная латунь CW 617 N
 Среда применения: вода, воздух и другие
 Рабочая температура: до 115° С
 Рабочее давление: до 25 бар

Розничная цена 55 р

размер	упак., шт	коробка, шт
1/2" г/г/г	10	130



Ниппель НР 1/2

Материал: никелированная латунь CW 617 N
 Среда применения: вода, воздух и другие
 Рабочая температура: до 115° С
 Рабочее давление: до 25 бар

Розничная цена 18 р

размер	упак., шт	коробка, шт
1/2" ш/ш	10	400



Муфта ВР 1/2

Материал: никелированная латунь CW 617 N
 Среда применения: вода, воздух и другие
 Рабочая температура: до 115° С
 Рабочее давление: до 25 бар

Розничная цена 27 р

размер	упак., шт	коробка, шт
1/2" г/г	10	250



Соединитель прямой с переходом на наружную резьбу 16x1/2

Материал: никелированная латунь CW 617 N
 Среда применения: вода, воздух и другие
 Рабочая температура: до 115° С
 Рабочее давление: до 25 бар

Розничная цена 42 р

размер	упак., шт	коробка, шт
16 ц - 1/2н	10	400



Соединитель прямой с переходом на внутреннюю резьбу 16x1/2

Материал: никелированная латунь CW 617 N
 Среда применения: вода, воздух и другие
 Рабочая температура: до 115° С
 Рабочее давление: до 25 бар

Розничная цена 41 р

размер	упак., шт	коробка, шт
16 ц - 1/2в	10	320



Угольник с переходом на внутреннюю резьбу 16x1/2

Материал: никелированная латунь CW 617 N
 Среда применения: вода, воздух и другие
 Рабочая температура: до 115° С
 Рабочее давление: до 25 бар

Розничная цена 62 р

размер	упак., шт	коробка, шт
16 ц - 1/2в	10	240



Угольник с переходом на наружную резьбу 16x1/2

Материал: никелированная латунь CW 617 N
 Среда применения: вода, воздух и другие
 Рабочая температура: до 115° С
 Рабочее давление: до 25 бар

Розничная цена 59 р

размер	упак., шт	коробка, шт
16 ц - 1/2н	10	180



Присоединительный комплект для счетчика воды Ду15

Материал: латунь сантехническая

Розничная цена - 80 р.

размер	коробка, шт	комплектность
1/2"	100	2 штуцера, 2 гайки



Присоединительный комплект с обратным клапаном для счетчика воды Ду15

Материал : латунь сантехническая
Клапан - пластмасса + пружина - нерж. сталь

Розничная цена - 100 р.

размер	коробка, шт	комплектность
1/2"	100	2 штуцера, 2 гайки



Прокладка фибровая 1/2"

Предназначены для уплотнения соединений различной трубопроводной арматуры

Розничная цена - 18 р.

размер	коробка, шт
1/2"	100



Регулятор давления воды квартирный КРДВ Ду15 с фильтром и отв. под манометр лат.

Материалы основные:
корпус регуляторов давления – латунь, пружина и сетчатый элемент - нержавеющая сталь
Среда рабочая: холодная и горячая вода, в том числе питьевая
Присоединение - муфтовое (резьба 1/2 дюйма)
Присоединение контрольного манометра резьбовое (M12x1,5 - 7H)
Управление - автоматическое
Давление условное PN, МПа (кгс/см²) -1,6 (16)
Температура рабочей среды максимальная, °С - 75°С
Диапазон регулировки давления на выходе min - max, Мпа - 0,2 - 0,4
Максимальная пропускная способность, л/с - 0,4
Строительная длина - 56 мм

Розничная цена - 520 р.

размер	коробка, шт
1/2" г/г	36



Фильтр механической очистки Ду15 (Гродно)

Строительная длина, L, не более 56 мм
Размер "под ключ", S = 27 мм
Резьба присоединительная - 1/2"
Рабочая среда - вода
Давление номинальное - 1.6 МПа
Температура рабочей среды, °С - до 90 °С
Материал основных деталей:
Корпус, пробка: латунь ЛЦ40Сд ГОСТ 17711-93
Фильтр (сетчатый): сетка 2-05-025 12X18Н9 ГОСТ 3862-82
Масса, кг, не более - 0,15

Розничная цена 100 р.

размер	коробка, шт
1/2" г/г	115



Шаровый кран латунный (латунь ЛЦ20Сд) Ду15

Ручка "бабочка" с утолщенной стенкой из алюминиевого сплава.
Способ присоединения - гайка/ниппель (внутренний/наружный).
Строительная длина 77 мм
Рабочее давление до 16 атм.
Класс герметичности - А
Рабочая среда - вода, пар, технические масла

Розничная цена - 125 р.

размер	коробка, шт
1/2" г/ш	90

На сегодняшний день **полипропиленовые трубы Kalde** — один из наиболее известных потребителю брендов. Кроме того, каждая конструкция характеризуется высоким показателем надежности. Приобретая изделия данной торговой марки, потребитель получает высококачественную продукцию, монтаж которой прост и, соответственно, занимает минимум усилий и времени.

- Великолепные антистатические и механические свойства;
- Прекрасная устойчивость к различным температурным режимам;
- Химическая нейтральность
- Способность осуществлять свои функции при разных температурных режимах, а также при перепадах давления обусловлена особыми качествами PP-b.
- Изделия описываемого типа характеризуются очень низкими потерями тепла в процессе эксплуатации.
- Срок службы металлопластиковых фитингов - не менее 50 лет.
- Высокая химическая стойкость к веществам, растворам.
- Снижение затрат на монтаж за счет уменьшения времени монтажа и отсутствия расходных материалов.
- Рабочее давление 25 бар
- Максимальная температура +115°C
- Продукция застрахована

Гарантия 5 лет



Муфта прямая с внутр./рез. 20- 1/2 Kalde

Цвет	Диаметр, мм	Упак.,штг.	Коробка, штг
белый	20	25	100



Муфта прямая с наруж./рез. 20- 1/2 Kalde

Цвет	Диаметр, мм	Упак.,штг.	Коробка, штг
белый	20	25	100



Уголок с внутр./рез. 20- 1/2 Kalde

Цвет	Диаметр, мм	Упак.,штг.	Коробка, штг
белый	20	25	100



Уголок с наруж./рез. 20- 1/2 Kalde

Цвет	Диаметр, мм	Упак.,штг.	Коробка, штг
белый	20	20	80



Муфта 20 мм Kalde

Цвет	Диаметр, мм	Упак.,штг.	Коробка, штг
белый	20	100	400



Уголок 90* 20 мм Kalde

Цвет	Диаметр, мм	Упак.,штг.	Коробка, штг
белый	20	100	400



Тройник 20 мм Kalde

Цвет	Диаметр, мм	Упак.,штг.	Коробка, штг
белый	20	50	250



Труба PN 20 - 20 мм Kalde

Цвет	Диаметр, мм	Длина, м	Упак., м
белый	20	4	100

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(77172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: mth@nt-rt.ru

www.malahit.nt-rt.ru